

MODELO

Eslinga en Y con Amortiguador y Reata Regulable

Poliéster

Ref: **167245**



CARACTERÍSTICAS

Mosquetón	Doble seguro resistencia 25Kn
Eslinga	Reata de 28mm de ancho 100% poliéster
Costuras	Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas
Hilo	Poliamida
Largo	1.80mts
Cinta Ext	100% Nylon Poliéster
Cinta Int	Cinta Poliéster doble desgarró
Elongación máxima	1.07 mts.
Protector	Cápsula termocontraíble de 2 pulgadas
Resistencia	5000 lbs

Eslinga

Amortiguador

DESCRIPCIÓN

La Eslinga con amortiguador y reata regulable está diseñada para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador en la eventualidad de una caída libre, mediante el desgarramiento de la cinta interior. Posee una cápsula termocontraíble transparente para una mejor inspección del equipo. Forma parte de un sistema personal de detención de caídas que cumplen y exceden los requerimientos de normas nacionales e internacionales.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

La Eslinga está diseñada bajo los estándares de las normas:

ISO/IEC 17067:2013 y certificadas con ANSI/ASSE Z359.13-2013



COMPOSICIÓN

Poliéster

PRECAUCIONES DE USO

- Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:
- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

RESPONSABILIDAD

- El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.