

WORKMAN FOOD INDUSTRY PREMIUM CONFORT

Cód. 2400010 **BLANCA**

Las botas de protección de PVC Workman Food Industry Premium Confort, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma **ASTM F2892-18**.

DESCALZADOR WORKMAN:

Integrado a la zona del talón, con el propósito de retirarse el calzado de forma práctica y rápida, reduciendo el contacto con residuos contaminantes.



REFERENCIAL TÉCNICO: ASTM F2892-18.

PROTEC F: Compuesto exclusivo desarrollado por Croydon, que garantiza la resistencia a los ácidos grasos propios de los alimentos.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.



NUEVA HUELLA - ZS

ANTI DESLIZANTE

Con tecnología



MÁXIMO AGARRE
Diseño inteligente que maximiza la presión de agarre y reduce el deslizamiento.

SUELA INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA
Nuestra huella generan mayor resistencia al movimiento.

PISADA PRECISA
Huella especialmente diseñada para evitar el deslizamiento.

EVACUACIÓN EXTRA RÁPIDA DE LÍQUIDOS

Canales que permiten la evacuación de fluidos y disminuyen el riesgo de caída.

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO EN SUPERFICIE DE CERÁMICA CON AGUA JABONOSA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SRA DE LA NORMA TÉCNICA ISO 20345.

| MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA | RESULTADO WORKMAN | MEDIDA MÍNIMA DE LA NORMA | RESULTADO WORKMAN |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Condición A (tacón) | | Condición B (sección plana) | |
| 0,28 | Derecho: 0,56 Izquierdo: 0,55 | 0,32 | Derecho: 0,44 Izquierdo: 0,43 |

*Los resultados son comparados con los estándares de la norma ISO 20345:2011, utilizando el método de ensayo ISO 13287:2012

HECHA EN MATERIAL DE ALTA RESILIENCIA

Vuelve a su estado original.

ALTO Y BAJO RELIEVE
Disminuye la sensación de cansancio.

CANALES DE VENTILACIÓN
Flujo de aire para mayor higiene.

PLANTILLA CONFORT (PU)

FÁCIL LAVADO

DISEÑO ANATÓMICO
Mayor confort.



CARACTERÍSTICAS

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña blanca con suela blanca.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **CAMBIÓN:** Puente estabilizador para el área de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.

WORKMAN FOOD INDUSTRY PREMIUM CONFORT

- **PROCESO:** Doble inyección en PVC.
- **PLANTILLA CONFORT:** Fabricada en poliuretano (PU). Extraíble para facilitar su limpieza con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco.
- **SUELA:** Resiste ácidos grasos propios de los alimentos. Nuevo diseño de suela, cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre cerámica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.



ÁCIDOS GRASOS



SUELA RESISTENTE AL FRÍO



PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO



PUNTA ACERO



ENTRE-SUELA

PESO PAR/ (TP) TALLA PROMEDIO

ALTURA INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO



TP 40
1.899 g

12,6"
32 cm

USA 3-14
FRA 35-46

Frigoríficos, lácteos, cárnicos, procesadoras de alimentos, avícolas, laboratorios, panificadoras, casinos, restaurantes, pesca deportiva e industria pesquera.