

# ESLINGA EN "Y" PARA DESPLAZAMIENTO Y RESTRICCIÓN CON GANCHOS DE 60MM

PD 222 AC



Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN



Ganchos metálicos en acero al carbono, cierre y seguro automático, apertura de 18mm en vértice y de 60mm en extremos, con protección galvánica, resistencia mínima a la tensión 23kN



Protector de etiqueta de alta durabilidad y resistencia



Costuras recubiertas para disminuir los efectos del desgaste por fricción, incluye guardacabo que protege de la fricción entre partes metálicas y textiles



HOJA  
TECNICA  
PRODUCTO



SIN ABSORBEDOR

DY

TIPO DE HERRAJE

G

Producto certificado con la norma:  
ANSI/ASSP Z359.3-2019

## DESCRIPCIÓN

Eslinga doble en forma de "Y", para realizar posicionamiento y/o restricción, permitiendo al usuario el trabajo con manos libres y desplazamientos verticales u horizontales, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, ganchos en los extremos de 60mm de abertura.

## COMPONENTES DE FABRICACIÓN

### TEXTIL

- Cuerda de alma y funda trenzada
- Material poliéster 100% de buen comportamiento al contacto con ácidos
- 13mm de diámetro, resistencia mínima a la tensión 36kN

### METÁLICOS

- Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12
- En acero al carbono
- Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático

### PLÁSTICOS

Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil

## USO Y RECOMENDACIONES

Eslinga doble en forma de "Y", adecuada para utilizar sistemas de posicionamiento, que permiten al usuario tener sus manos libres y así desarrollar sus actividades, a su vez puede ser utilizada para restricción, generando distancias de desplazamiento (vertical u horizontal) seguro.

## ENSAYOS AL PRODUCTO

### Estáticos

#### Resistencia a la tensión:

- Eslinga, ganchos, hebilla de ajuste y componente textil resistencia a la tensión >23kN
- Componente textil acondicionado fricción >16kN

### Dinámicos

- Rendimiento dinámico caída libre 1,2m Peso de prueba 128kg



ISEIN  
DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO

www.eusseseguridad.com  
info@eusseseguridad.com  
(604)4 444 1220

## Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica  
**PT.AAAA.LLLL.NNNN**

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

**MATERIALES**  
Reata - Webbing  
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide  
Herraje acero - Steel hardware  
Protección oxidación - Rust protection

**TALLA ÚNICA**  
Referencia: XXXXXX

**03 de Julio de 2019**

Nº. EJ

+1

+2

+3

+4

+5

Sello de Calidad

Norma XX  
Producto XX

ID SERIAL

FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>PT:</b> Producto Terminado   | <b>AAAA:</b> año de fabricación    |
| <b>LLLL:</b> Lote de producción | <b>NNNN:</b> Número único del lote |

## Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

**Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad**

**Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN**

**Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.**

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

## Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

