

FRENO DE DOBLE VIDA, EN ACERO INOXIDABLE

I 021



HOJA
TÉCNICA
PRODUCTO



ASESORIOS Y
OTROS



DESCENSO, ASCENSO



Apertura compuesta
por dos sistemas,
rosca y compuerta



Sistema de gravedad,
para evitar uso en
direccion equivocada



Leva dentada



Funcionamiento
automatico de
bloqueo

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de conexión a las líneas de vida, que permiten el desplazamiento vertical de forma segura y en caso de caída libre su activación.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Metálico

- Acero inoxidable

USO Y RECOMENDACIONES

Conexión con líneas de vida en cuerdas sintéticas, que protege el desplazamiento vertical, en caso de caída libre se activa.

Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica
PT.AAAA.LLLL.NNNN

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

MATERIALES
Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steel hardware
Protección oxidación - Rust protection

TALLA ÚNICA
Referencia: XXXXXX

03 de Julio de 2019

Nº. EJ

+1

+2

+3

+4

+5

Sello de Calidad

Norma XX
Producto XX

ID SERIAL

FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

PT: Producto Terminado	AAAA: año de fabricación
LLLL: Lote de producción	NNNN: Número único del lote

Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN

Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.



Todos los productos son aptos para personas de entre 59 y 140 Kilogramos de peso incluyendo equipo y/o herramientas de trabajo

Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**



FORMA

H

X

Y

CONFINADOS



CON ABSORBEDOR

PE PERSONAL

PO POSICIONAMIENTO FIJA Y VARIABLE

DY DOBLE EN "Y" FIJA Y VARIABLE

S SENSILLA FIJA Y VARIABLE

SIN ABSORBEDOR

R RESTRICCIÓN FIJA Y VARIABLE

Y EN "Y" FIJA Y VARIABLE



8 MM DE DIÁMETRO

11 MM DE DIÁMETRO

13 MM DE DIÁMETRO

16 MM DE DIÁMETRO

SVV SISTEMA LINEA DE VIDA VERTICAL



TIPO DE LONGITUD

F FIJA

V VARIABLE



METÁLICOS

DESCENSO, ASCENSO

RESCATE

OTROS



G GALVANIZADO

PO PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN

D PROTECCIÓN DIELECTRICA